

**Wannenstecker, schmale Bauform
Rastermaß 2,54 mm and 2,00 mm, LOW COST**


Preisgünstige Low-Cost-Verbinder gemäß den Anforderungen nach DIN 41651.



Rastermaß	2,54 x 2,54 mm	2,00 x 2,00 mm
Gütestufe	3	
Temperaturbereich	-55°C bis +105°C	
Gehäusematerial	Glasfaserverstärktes thermoplastisches Polyester (UL94V-0), schwarz oder grau	
Spannungsfestigkeit	500 V eff.	
Kontaktmaterial	Phosphorbronze	
Kontaktoberfläche	Gold auf Nickel im Kontaktbereich	
Strombelastbarkeit	1 A	



Eberhard Köpf GmbH
 Industriestraße 34
 D-63920 Großheubach
 Tel.: 09371/40 04-0
 Fax: 09371/40 04-20
 E-Mail: vertrieb@adapt-elektronik.de
 Internet: www.adapt-elektronik.de



Wannenstecker, schmale Bauform Rastermaß 2,54 mm and 2,00 mm, LOW COST

Polzahl	Rastermaß 2,54 mm		Rastermaß 2,00 mm	
	Teile-Nr, gerade	Teile-Nr, abgewinkelt	Teile-Nr, gerade	Teile-Nr, abgewinkelt
10	610-10-2,54-0*	610-10-2,54-1*	610-10-2,00-0*	610-10-2,00-1*
14	610-14-2,54-0	610-14-2,54-1	610-14-2,00-0	610-14-2,00-1
16	610-16-2,54-0	610-16-2,54-1	610-16-2,00-0	610-16-2,00-1
18	610-18-2,54-0	610-18-2,54-1	610-18-2,00-0	610-18-2,00-1
20	610-20-2,54-0	610-20-2,54-1	610-20-2,00-0	610-20-2,00-1
24	610-24-2,54-0	610-24-2,54-1	610-24-2,00-0	610-24-2,00-1
26	610-26-2,54-0	610-26-2,54-1	610-26-2,00-0	610-26-2,00-1
30	610-30-2,54-0	610-30-2,54-1	610-30-2,00-0	610-30-2,00-1
34	610-34-2,54-0	610-34-2,54-1	610-34-2,00-0	610-34-2,00-1
40	610-40-2,54-0	610-40-2,54-1	610-40-2,00-0	610-40-2,00-1
44	610-44-2,54-0	610-44-2,54-1	610-44-2,00-0	610-44-2,00-1
50	610-50-2,54-0	610-50-2,54-1	610-50-2,00-0	610-50-2,00-1
60	610-60-2,54-0	610-60-2,54-1	610-60-2,00-0	610-60-2,00-1
64	610-64-2,54-0	610-64-2,54-1	610-64-2,00-0	610-64-2,00-1

* Bitte Farbangabe schwarz oder grau hinzufügen